



## *Műszaki leírás*



**Frank PONT Szabó BT.**  
9484 Sopron-Pereszteg  
Petőfi S. u. 3.  
Telefon: 00-36 99/ 532-100  
Fax: 00-36 99/ 532-101  
e-mail: [info@frankpontszabo.hu](mailto:info@frankpontszabo.hu)

# Szabványok – rendelkezések

---

## ELŐÍRÁSOK ÉS A TERMÉKEKRE VONATKOZÓ ÚTMUTATÓK

---

A hidromasszázs kádak a következő irányelvek egyeztetésével kerülnek gyártásra:  
Alacsonyfeszültség: 73/23/EWG és 93/68/EWG

Fenti irányelvek megfelelőségét a következő harmonizáló előírások garantálják:  
EN 60335-1  
EN 60335-2-60

Elektromágneses kompatibilitás:  
89/336/EWG  
92/31/EWG  
93/68/EWG

Fenti irányelvek megfelelőségét a következő harmonizáló előírások garantálják:  
EN 55014  
EN 61000-3-2  
EN 61000-3-3  
EN 55104

---

## ÚTMUTATÓK

---

- 1 Az összes modell koextrudált akril anyagból és ABS-ből kerül előállításra.
- 2 A külső méretek miliméterben értendők.
- 3 Méreteltérések a reális méretekhez viszonyítva  $\pm 5$ mm
- 4 A hidromasszázs rendszer nélküli kádaknál – kivéve azokat a modelleket, melyek használatához az előlap alkalmazása elengedhetetlen – a kád külső széle az előlapként építendő faltól maximum 15 mm-re lehet. Ebben az esetben azonban ellenőrző nyílásokat kell kialakítani.
- 5 Különösen a termékek külső méreteire kell figyelemmel lenni.
- 6 A gyártó fenntartja a jogot, bármikor, előzetes bejelentés nélkül a termékeken változtatásokat és jobbításokat elvégezni.

---

## BESZERELÉSI FELTÉTELEK

---

Az üzembehelyező köteles meggyőződni arról, hogy a talaj, amelyre a termék felállításra kerül, megfelelően vízszintben van, az a súlyt elbírja (200 kg/m<sup>2</sup>) és a műszaki csatlakozások rendelkezésre állnak.

A jó működés érdekében a vízhálózat nyomása nem lehet 1,2 bar alatt és nem haladhatja meg a 2,5 bar-t. Amennyiben a víznyomás több mint 2,5 bar, nyomáscsökkentő készülék beépítése szükséges.

A vízszennyeződések által okozott problémák elkerülésére ajánlott a nyomási oldalon hálózati előszűrő beépítése, különösen termosztát keverős csaptelep beépítése esetén.

A beszereléshez a következő tartozékokra van szükség, amelyeket a gyártó a termékkel együtt nem szállít :

- a) A vízkeverő összekötő elemei a kádfalon ill. a fertőtlenítő rendszer mágneses szelepjeinek összekötő elemei (a fertőtlenítő rendszerrel ellátott modelleknél) a lakás vízvezeték hálózatára történő rácsatlakozáshoz (1/2"-os összekötők).
- b) A talajba vezető lefolyó csatlakozás összekötő elemei a kád lefolyó szifonjához (1 1/2")

A fürdőszobai elektromos felszerelések installációja (konnektor, kapcsoló, lámpa stb.) annak az országnak a mindenkor idevonatkozó rendelkezéseinek kell megfeleljen, ahol a termék beszerelésre kerül, illetve azt szakképzett személyzet kell elvégezze.

A kád vezérlő szekrénye (amelyet a C.V.-vel megjelölt helyen kell csatlakoztatni) kizárólag a hidromassázs és/vagy airpool verziókhoz kerül szállításra.

A vezérlő szekrény elektromos csatlakozásához (csak az előbb említett verzióknál) egy H07 RN-F típusú, kb. 2,5 mm<sup>2</sup> kábelt kell használni.

A vezérlő szekrényhez csatlakozó összekötő kábel földelési végződése (sárga/zöld) legalább 30 mm-rel hosszabb kell legyen, mint a fázisvezető és a nullvezető.

Az áramkörre való rácsatlakozáshoz egy bipoláris kapcsolónak a készülék közelében történő felszerelése szükséges, a vezérlő szekrénytől áramfelfelé (csak a vonatkozó verzióknál) , minimum 3 mm széles kapcsolónyílással, amely 220/240 V-os feszültségnek és 16A áramerősségnek felel meg.

A terméket egy mágnesthermikus 0,03 mA-es differenciakapcsolóval ellátott elektromos készülékhez kell csatlakoztatni.

A kád tartó szerkezete horganyzott fémből készül, ezért egy olyan érzékenységgű teljesítőképes földelési rendszer szükséges, amely a vonatkozó előírásoknak megfelel.



# Műszaki adatok

asia

---

## TULAJDONSÁGOK

---

Vezérlőház csatlakozás :	220/240 V	50 Hz
Érintésvédelmi fokozat :	IPX5	
A kád térfogata*:	230 l	
Kád peremére szerelt Glass keverő csaptelep csatlakozó mérete :	½ “	
Lefolyócső:	1 ½ “	

---

## BETÖLTÉS E.T.P. BE-/ ÉS TÚLFOLYÓVAL

---

Átfolyás ** :	10 liter/perc
---------------	---------------

---

## BETÖLTÉS VÍZBEÖMLŐVEL

---

Átfolyás ** :	10 liter/perc
---------------	---------------

---

## JET CLEAN WHIRLPOOL/VÍZMASSÁZS

---

Jet Clean fűvókák száma:	6
A pumpa átfolyása:	300 liter/perc
Teljesítményfelvétel:	700 W
Hangszint:	<= 75 dB

---

## AIRPOOL/LEVEGŐMASSÁZS

---

Airpool fűvókák száma:	16
Teljesítményfelvétel:	810 W
Hangszint:	<= 75 dB

---

\* Térfogat a kád felső pereméig mérve

\*\* Átfolyás 1,2 bar nyomásnál mérve

# Csomagolás

---

## Hidromasszázkád

---

Súly :	83 kg
Külső méretek (a) :	1465 mm
Külső méretek (b) :	1445 mm
Külső méretek (c) :	780 mm

