

steam pro

steam doors



Spazio hammam \_con steam door, steam window e panche Babele | Hammam space \_with steam door, steam window and Babele benches

# steam pro

| generatori di vapore per bagni turchi |  
*steam generators for hammam spaces*

49\_

<b>description</b>	<b>descrizione</b>
steam generators with immersed electrodes	generatori di vapore ad elettrodi immersi
<b>installation</b>	<b>installazione</b>
in technical room	in vano tecnico
<b>power</b>	<b>potenza</b>
6_7,5_11,25_18,75_26,25_33_48 kW	6_7,5_11,25_18,75_26,25_33_48 kW
<b>features</b>	<b>dotazioni</b>
remotable display time and temperature setting daily and weekly schedule steam outlets temperature sensor essences management sanitization cycle management fans management on/off management of the internal light	display grafico remotabile gestione fasce orarie e temperatura programmazione giornaliera o settimanale diffusori vapore sonda di temperatura predisposizione per gestione essenze predisposizione per ciclo di sanificazione predisposizione per controllo ventilatori predisposizione per on/off luce interna da display



Steam door 65\_con moduli Osmos Steam e Fonte | Steam door 65\_with Steam and Spring Osmos modules

# steam doors

| porte e vetrare fisse per spazi hammam |  
*doors and fixed windows for hammam spaces*

51\_

**doors dimensions**  
made to measure, within the range 65\_140 cm,  
height within 190\_200 cm

**windows dimensions**  
made to measure within the range 50\_120 cm,  
height within 190\_200 cm

**profiles finish**  
brilliant

**glass**  
tempered, clear,  
6 mm thickness  
with antilimescale coating

**door features**  
reversible  
+/-12 mm compensation  
bottom slot for air circulation  
double handle internal/external

**dimensioni porte**  
su misura entro il range 65\_140 cm,  
altezza entro il range 190\_200 cm

**dimensioni vetrare**  
su misura entro il range 50\_120 cm,  
altezza entro il range 190\_200 cm

**finitura profili**  
brillante lucido

**cristallo**  
temperato, trasparente,  
spessore 6 mm  
con trattamento anticalcare

**caratteristiche porte**  
reversibili  
compensazione +/-12 mm  
aerazione inferiore  
doppia maniglia interna/esterna